

Maximisez la durée de vie et la performance de vos outils portatifs

Gestion et entretien des batteries

- Stockez vos batteries lithium-ion à un taux de charge compris entre 40 % et 60 % pour éviter toute dégradation chimique.
- Ne chargez jamais vos batteries si la température ambiante est inférieure à 0°C ou supérieure à 45°C.
- Retirez systématiquement la batterie de l'outil lors du stockage, du transport ou des opérations de maintenance.
- Effectuez un cycle de décharge complète suivi d'une charge complète une fois par mois pour recalibrer les indicateurs de niveau.

Nettoyage et préservation du boîtier

- Nettoyez les ouïes de ventilation après chaque utilisation avec de l'air comprimé sec ou une brosse souple pour prévenir la surchauffe.
- Utilisez uniquement un chiffon sec ou légèrement humide pour nettoyer le boîtier ; proscrivez l'eau et les solvants chimiques agressifs.
- Appliquez une fine couche d'huile antirouille sur les parties métalliques exposées et les mandrins pour éviter la corrosion.

Inspection et maintenance préventive

- Vérifiez l'état des cordons d'alimentation et des boîtiers de batterie avant chaque utilisation pour détecter fissures ou fils dénudés.
- Contrôlez régulièrement l'alignement et l'affûtage des accessoires de coupe ; une lame émoussée réduit la durée de vie de la batterie.
- Inspectez l'état des charbons tous les 6 mois et remplacez-les s'ils présentent une longueur inférieure à 5-6 mm.